



Nuevo sistema anti-inhibición

CCONNECT3
Keep Always On Business

- Backup de comunicaciones Seguras
- Compatible con los sistemas de alarmas actuales de la CRA



¡Te esperamos
en la feria de SICUR!
Visítanos en el Hall 10
Stand 10A35

www.alaisecure.com
Colombia · Chile · Perú · España

Alai Secure
Operador M2M/IoT en Seguridad Telco

ANTI-INHIBICIÓN

Conect3: nuevo sistema antiinhibición

Sistema de *backup* de comunicaciones seguras compatible con los sistemas actuales de seguridad de las centrales receptoras de alarmas (CRA). Conect3 ha sido diseñado para garantizar la seguridad en las comunicaciones entre la alarma desplegada y los sistemas centrales de la CRA frente a intentos de sabotaje por inhibición de la señal GSM o por cortes del cableado de la línea telefónica, Internet o corriente eléctrica. Su consumo ultramínimo le permite contar con una autonomía superior a cinco años.

Conect3 permite a la CRA disponer de una línea de comunicación adicional a los sistemas de alarma que ya tenga desplegados la CRA en la actualidad. Además, permite abordar cualquier escenario de servicio con poca o nula cobertura de red de móvil.



COMUNICACIÓN

SIM Global para comunicaciones M2M

Tarjeta multicobertura, multioperador y multipaís diseñada especialmente para comunicaciones M2M/IoT en seguridad. Su capacidad multilMSI nacional le permite estar interconectada, de forma simultánea, con diferentes operadores de red móvil nacionales.

En caso de incidencia, por caída del operador de red, permite realizar un balanceo de las comunicaciones a otro operador sin que el servicio se vea afectado en ningún momento.



GESTIÓN

Nueva plataforma digital de autogestión

Su nueva interfaz gráfica, mucho más amigable e intuitiva, y sus nuevas funcionalidades permiten al cliente gestionar fácilmente y de forma autónoma todo el parque de SIM desplegadas. Incluye, entre otras novedades, un *dashboard* con información de consumo global y un detalle completo por línea (con información de red, APN, IP privada, detalle de tarifa, consumos y demás parametrización *standard* de la línea –estado, ICCID, IMSI, IMEI, etc.).

